

# Collectivités

# PSE 605.013

## ► Détartrant sanitaires et canalisations (dose)

### Propriétés

**PSE 605.013** est un produit destiné à dégrader le tartre sur les surfaces émaillées et sur les parois des canalisations. L'action directe des micro-organismes, d'enzymes spécifiques et de détartrants chimiques est particulièrement efficace sur la phase calcaire.

- Détartre en profondeur
- En entretien régulier, évite la formation des dépôts
- Prolonge l'action des micro-organismes dans les canalisations
- Facilite l'activité des fosses septiques ou toutes eaux placées en aval

### Caracteristiques

- Aspect: poudre beige

### Application

**PSE 605.013** est particulièrement recommandé pour :

- Les sanitaires : urinoirs, toilettes, lavabos, douches
- Les canalisations

### Sécurité

Le produit est conforme la directive européenne 200/54/CE : "micro-organismes ne nécessitant aucune précaution particulière..."(Classe1).

A conserver à l'abri de l'humidité

### Conditionnement :

- Sachets hydrosolubles de 100 grs
- Seau de 5 et 10 Kg

### Dosage

Détartrant toilettes :

- 50 g ou 1 dose / toilette / semaine

Introduire une dose dans les toilettes. Laisser agir quelques minutes jusqu'à dissolution complète. Brosser, puis rincer à l'eau. Dans le cas de surfaces très entartrées, recommencer l'opération plusieurs fois.

Circuits sanitaires et canalisations :

Diluer le produit à 5% (soit 50 g dans 1 litre d'eau) Dissoudre le produit dans de l'eau tiède, et verser la solution dans les canalisations à partir des siphons. Laisser agir plusieurs heures. Rincer ou rétablir l'arrivée d'eau.

**NB** : ne pas laisser en contact sur les robinetteries, le chrome et autres métaux revêtus. Rincer immédiatement si pulvérisation à proximité

