

Collectivités

LSM 609.013

► Traitement des sanitaires mobiles

Propriétés

LSM 609.013 est une formulation concentrée contenant des micro-organismes spécifiques sélectionnés pour la dégradation des déchets organiques et le contrôle des odeurs.

- Liquéfie les matières organiques et rend aisé leur vidange tout en réduisant les coûts d'entretien
- Produit naturel, ne nuit pas à l'environnement
- Laisse une odeur agréable à l'emploi
- Remplace les produits à base de formaldéhyde et d'ammonium quaternaire nuisibles aux fosses dans lesquelles sont vidées les toilettes mobiles.

Caracteristiques

- Aspect: liquide bleu
- Odeur: amende

Applications

LSM 609.013 est particulièrement destiné au traitement des toilettes chimiques des :

- résidences mobiles : camping-cars, caravanes, autocars, bateaux, chemins de fer...
- Des cabines de chantier
- Des sanitaires autonomes et mobiles non raccordés au réseau

Sécurité

Le produit est conforme la directive européenne 200/54/CE : "micro-organismes ne nécessitant aucune précaution particulière..."(Classe1).

A conserver à l'abri de la chaleur et du gel

Conditionnement :

- Carton de 4 x 5 Litres
- Bidons de 30 Litres
- Bidons de 60 Litres

Dosage

Les dosages sont donnés à titre indicatif et varient en fonction de la capacité des cuves et de leur fréquence de vidange.

- En entretien : prévoir 3 à 5 % du volume de bac de produit concentré.

Agiter le flacon avant utilisation et verser le **LSM 609.013** dans le bac.

Compléter avec de l'eau pour diluer le produit en s'assurant que le mélange couvre toujours les matières à dégrader.

NB : les bacs de rétention doivent être complètement vidés de tout produit chimique préalablement utilisé.

Ne pas utiliser en même temps que des désinfectants, des produits chlorés, du formaldéhyde ou tout autre produit chimique.

